

MPU424 4-kanálová sirénová jednotka

MPU424 - je jednotka určená k připojení na smyčku a umožňuje připojení celkem 4 konvenčních sirénových vedení. Rozšiřuje tak možnosti připojení sirén kdekoli na smyčce. Jednotka je samostatně napájena.

Jednotka používá pouze jednu adresu, každý výstup lze volitelně naprogramovat podle potřeby - příčina/následek. Jednotka MPU424 vyžaduje napájení 230 V. Jednotka MPU424 má zabudovaný akumulátor, který zajistí plnou funkčnost i při výpadku napětí.

MPU424 má integrovaný zkratový izolátor, díky kterému se zjednodušuje projektování systému.

Rozměrná instalační krabice umožňuje pohodlné připojení vodičů z vrchní, nebo zadní strany. MPU424 má integrovaný zdroj.

Sirénové výstupy jsou plně monitorované, jednotka dále obsahuje jedno relé, které je aktivované při poplachu.

- 4 nezávisle programovatelné sirénové výstupy
- softadresovatelná
- integrovaný zkratový izolátor
- jednoduchá instalace
- vlastní zálohované napájení



Klidový odběr: 310 μ A

Napájení: 230 VAC

Krytí: IP 40

Odběr sirén na jeden výstup: max. 0,8 A

Celkové zatížení sirénových výstupů: max. 3,2 A

Zakončení sirénového výstupu: 6,8 k Ω

Spínané napětí relé: 30 V DC

Spínaný proud relé: max. 1 A

Rozměry: 300x300x74 mm

Pracovní teplota: -10°C až +45°C

Vlhkost: 95%

Hmotnost: 5,4 Kg s AKU.

Akumulátory: 2x12 V 4 Ah

