

NVR-4004/4008/4016

síťové bezpečnostní rekordéry



Klíčové vlastnosti:

- ▷ Podpora IP kamer 3. stran - ONVIF
- ▷ Rozlišení záznamu až 5 megapixel
- ▷ HDMI/VGA výstup až 1920x1080 bodů
- ▷ Dual stream z IP kamer DINOX
- ▷ Integrovaný PoE switch (NVR-4004/4008)
- ▷ Klient pro PC, iPhone/iPad/Android
- ▷ Snadná “Plug and Play” konfigurace

Technické parametry:

| | NVR-4004 | NVR-4008 | NVR-4016 |
|-------------------------|--|--|--|
| VSTUPY | | | |
| IP video vstupů | 4 | 8 | 16 |
| Rozhraní video vstupů | 4x PoE | 8x PoE | - |
| Max. datový tok kamer | 20 Mbps | 40 Mbps | |
| Audio vstupů | 1 | | |
| Rozhraní audio vstupu | RCA (cinch), 2.0 Vp-p, 1 kΩ | | BNC, 2.0 Vp-p, 1kΩ |
| ZÁZNAM | | | |
| Rozlišení záznamu | 5 MPx, 3 MPx, Full HD 1080p, HD ready 720p, UXGA, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF | | |
| Rychlost záznamu | 4x 720p / 25 fps 4x 1080p / 12.5 fps 4x 3 MPx / 6 fps | 8x 720p / 25 fps 8x 1080p / 8 fps 8x 3 MPx / 6 fps | 16x 720p / 25 fps 16x 1080p / 8 fps 16x 3 MPx / 6 fps |
| Komprese audio | OggVorbis | | |
| Dual stream video | Druhý nezávisle nastavitelný stream (započítává se do datového toku kamer) | | |
| VÝSTUPY | | | |
| HDMI/VGA | 1080P: 1920×1080×60Hz, UXGA: 1600×1200×60Hz, SXGA: 1280×1024×60Hz 720P: 1280×720×60Hz, XGA: 1024×768×60Hz | | |
| CVBS | - | | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ω, PAL 704 × 576 |
| audio výstup | RCA (cinch), 2.0 Vp-p, 1 kΩ | | BNC, 2.0 Vp-p, 600Ω |
| Synchronní přehrávání | max. 4 kamery současně 4x 4CIF / 25 fps 2x 720p / 25 fps 1x 1080p / 25 fps | max. 8 kamer současně 8x 4CIF / 25 fps 4x 720p / 25 fps 2x 1080p / 25 fps | max. 16 kamer současně 16x 4CIF / 25 fps 8x 720p / 25 fps 4x 1080p / 25 fps |
| Max. datový tok klienti | 60 Mbps | 80 Mbps | 120 Mbps |
| Podpora klientů | PC, iPhone/iPad, Android | | |
| ROZHRANÍ | | | |
| HDD | 2x SATA HDD (max. 4TB každý) | | |
| LAN | 1x RJ45 10/100/1000Mbps | | |
| PTZ | RS-485, half-duplex, podpora Pelco P/D | | |
| USB | 2x USB 2.0 | | |
| Vstupy/výstupy | - | | 4x IN / 2x OUT |
| OBECNÉ | | | |
| Napájení | 230 VAC | 12 VDC | |
| Spotřeba (bez HDD) | ≤ 15 W | ≤ 20 W | |
| Pracovní teplota | -10 °C ~ +55 °C | | |
| Pracovní vlhkost | 10% ~ 90% | | |
| Provedení | 19" rack 1U | | |
| Rozměry (š × h × v) | 445 × 290 × 45 mm | 445 × 261 × 45 mm | |
| Hmotnost (bez HDD) | ≤ 2 kg | ≤ 4 kg | |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | | | |
| Rackmount kit | Montážní kit pro rekordéry DINOX DVR-20x a NVR40x do Racku 19" | | |

zadní panel NVR-4004



rackmount kit

