

DSW-3008G



Klíčové vlastnosti:

- ▷ **8mi portové provedení**
- ▷ **Přenosová rychlost 10/100/1000Mbit/port**
- ▷ **Indikace aktivity každého portu**
- ▷ **Kovový kryt zařízení**

Technické parametry:

SWITCH	Standard a protokol	IEEE 802.3i 10Base - T
		IEEE 802.3u 100Base - Tx
		IEEE 802.3x Flow Control
		IEEE 802.3ab 1000Base - T
		IEEE 802.3ab/z 1000Base - Tx
		CSMA / CD
	Interface	8 x 10/100/1000Mbps
		Auto-Neogation, Auto-MDI/MDIX Ports, porty RJ45
	Metoda přepínání	Store and forward
		Auto-Uplink na každém portu
PoE	Velikost vyrovnávací paměti	1MB
	Přepínací kapacita	12000Mbps
	Latency	< 20us pro 64-bytové rámce
	Standart	—
	Napájecí napětí	—
OBEČNÉ	Výkon	—
	Počet PoE portů	—
	Celkový výkon PoE	—
	Napájení	12V / 1000mA
	Externí adaptér	ano
	Provozní teplota	0°- 40°C
	Provozní vlhkost	max 90% nekondenzující
OBSAH BALENÍ	Rozměry (š x v x h)	217 x 28 x 106
	Hmotnost	0,8 kg
		Switch
		Napájecí adaptér
CERTIFIKACE		Uživatelský manuál
		FCC, CE, RoHS
		BNC, 1.0 Vp-p, 75Ω, PAL
ZÁRUKA		24 měsíců